

SELF SERVICE S3.1



GABINETE DE ACERO.

Protección total. Placa de acero calibre 10 en todo el cuerpo del gabinete. Bóveda de dinero con acceso separado a los componentes de la bóveda de cómputo. Terminado en pintura electrostática. Sistema de anclaje al suelo para mayor seguridad. Dimensiones: alto 1,620 mm, ancho 600 mm, fondo 567 mm. Peso 350Kg. Control de apertura con cerraduras electrónicas y mecánicas. Sensores de apertura y falla de energía. Apertura frontal o trasera para acceder a valores.

MONITOR SENSIBLE AL TACTO DE 22 PULGADAS.

Cuenta con tecnología acústica de detección de tacto, que ofrece una mayor respuesta al tacto que otras tecnologías.

COMPUTADORA DE GRADO INDUSTRIAL.

Sin partes móviles. Procesador de 4 núcleos con tecnología de encriptación en hardware de 1.2Ghz, 8Gb en RAM, disco duro de estado sólido de 128Gb. 10 Puertos de comunicación USB, 2 puertos Ethernet, audio y video. Sistema operativo Windows 7 Profesional. Modulo de expansión miniPCle y SIM. Ranuras para antenas. Salida dual independiente de video (VGA, HDMI).

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS.

Lector omnidireccional 2D de códigos en una y dos dimensiones con tecnología IMAGER.

SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS).

Este sistema protege la pérdida de información al cajero durante unos minutos y automáticamente guarda la sesión en la computadora y se apaga en caso de falla de corriente.

VALIDADOR DE MONEDAS

Valida todas las monedas en circulación. Caja de dinero con capacidad para almacenar hasta 900 monedas.

DISPENSADORES DE MONEDAS.

Sistema dispensador de monedas con capacidad para hasta 3 diferentes tipos de monedas y/o diferentes configuraciones. Velocidad de devolución de al menos 8 monedas por segundo. Mecanismo fabricado en acero para uso de larga duración y sin desgaste a diferencia de otros equipos fabricados en plástico. Capacidad de almacenamiento de entre 800 a 1,500 monedas por denominación.

DISPENSADOR DE BILLETES.

Capacidad de manejo de hasta 3 denominaciones con capacidad de almacenamiento de al menos 500 billetes por denominación. Velocidad de dispensado de 2 billetes por segundo.

VALIDADOR DE BILLETES.

Aceptación de billetes 1 a 1. Validación de billetes en circulación en 4 posibles posiciones con un porcentaje de aceptación de al menos 98%, caja de dinero con capacidad para almacenar hasta 2,200 billetes. Indicador iluminado.

LECTOR DE TARJETAS BANCARIAS.

Habilitado para procesar transacciones EMV con certificación PCI 3.X.

INDICADORES LUMINOSOS.

Los indicadores luminosos multicolor (hasta 16 colores por indicador) sirven para guiar al usuario durante su transacción e indican cuando el usuario puede interactuar con los diferentes dispositivos del kiosco.

IMPRESORA TÉRMICA DE COMPROBANTES.

En papel de hasta 82.5mm de ancho, velocidad de impresión de 150mm por segundo, resolución de impresión de 8 puntos por mm, capacidad de rollo de papel de un diámetro de hasta 250mm.

SOFTWARE MONITOREO.

LINKXENTER®. Es un software genera reportes transacciones, mantenimientos, advertencia de aperturas, niveles, errores y todo lo necesario para tener una visión del funcionamiento del equipo y poder ofrecer un soporte técnico adecuado.

